

## Техническая документация по выпуску Виртуальная карта

Имя параметра	Значение
username	login (пример)
password	p@ssw0rd (пример)

### Авторизация

Для авторизации используется basic authentication. Каждый заголовок HTTP запроса должен содержать следующие реквизиты авторизации:

### 1. Получение списка продуктов:

Перед началом работы надо вызвать следующий метод для получения списка доступных продуктов:

#### GET /api/v1/products

Ресурс позволяет получить список продуктов доступные для партнеров. Состав и характеристики реквизитов ответа приведены в следующей таблице:

Имя параметра	Значение	Примеры/примечания
<b>status</b>	Статус запроса	<b>success</b>
<b>data</b>	Данное значение содержит в себе параметры: <b>id</b> ; и <b>name</b>	
<b>id</b>	Идентификационный номер продукта	<b>1</b>
<b>name</b>	Наименование продукта	<b>HUMO virtual, VISA virtual</b>

### Пример ответа:

```
{
  "status": "success",
  "data": [{
    "id":1,"name":"HUMO virtual"
  }]
}
```

}

## 2. Выпуск карты:

Отправить пользовательские данные для выпуска карты:

### POST /api/v1/open-card

Ресурс предоставляет возможность отправить пользовательские данные, необходимые для выпуска карты. Состав и характеристики передаваемых реквизитов приведены в следующей таблице:

Имя параметра	Значение	Примеры/примечания
<b>requestId</b>	Идентификационный номер запроса	<b>1</b>
<b>phoneNumber</b>	Номер телефона пользователя	<b>+998991234567</b>
<b>productid</b>	Идентификационный номер продукта	<b>1</b>
<b>pin</b>	ПИНФЛ пользователя	<b>32000000262057</b>

### Пример запроса:

```
{  
  "requestId": "1",  
  "phoneNumber": "+998991234567",  
  "productId": "1",  
  "pin": "32000000262057"  
}
```

Состав и характеристики реквизитов ответа приведены в следующей таблице.

Имя параметра	Значение	Примеры/примечания
<b>status</b>	Статус запроса	<b>success; error</b>
<b>code</b>	Код ошибки	<b>1007</b>
<b>message</b>	Текст ошибки	<b>Сервис Нумо временно недоступен.</b>
<b>data</b>		

### Пример успешного ответа:

```
{  
  "status": "success",  
  "data": null  
}
```

### Пример неуспешного ответа:

```
{  
  "status": "error",  
  "code": "1007",  
  "message": "Сервис Нумо временно недоступен. Попробуйте повторить ваш запрос немного  
позже",  
  "data": null  
}
```

## 3. Проверить статус выпуска карты:

Проверить текущий статус выпуска карты:

### GET /card/status/{requestId}

Ресурс предоставляет возможность узнать текущий статус выпуска карты. Состав и характеристики реквизитов ответа приведены в следующей таблице:

Имя параметра	Значение	Примеры/примечания
<b>status</b>	Статус запроса	<b>success</b> – карта создана. Повторная проверка статуса карты не обязательна; <b>error</b> – смотреть описание ошибок ниже в таблице.
<b>code</b>	Код ошибки	<b>1007</b>
<b>message</b>	Текст ошибки	Сервис Нумо временно недоступен. Попробуйте повторить ваш запрос немного позже
<b>data</b>	Данное значение содержит в себе	

	параметры: <b>cardNumber</b> и <b>exp</b>	
<b>cardNumber</b>	Номер карты	<b>1212121</b>
<b>exp</b>	Срок годности карты	<b>2408</b>

**Пример успешного ответа:**

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "cardNumber": "1212121",
    "exp": "2408"
  }
}
```

**Пример неуспешного ответа:**

```
{
  "status": "error",
  "code": "1007",
  "message": "Сервис Нумо временно недоступен. Попробуйте повторить ваш запрос немного позже",
  "data": null
}
```

\* В случае получения статуса “**Success**” повторная проверка статуса выпуска карты не обязательна.

**Описание кодов ошибок при выпуске виртуальной карты.**

Код	Значение
<b>1000</b>	У вас уже есть заявка на открытие виртуальной карты. Пожалуйста, подождите, пока эта заявка будет рассмотрена.
<b>1002</b>	RequestId должен быть уникальным
<b>1003</b>	Заявка не найдена
<b>1005</b>	Заявка на рассмотрении
<b>1006</b>	ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
<b>1007</b>	Сервис Нумо временно недоступен. Попробуйте повторить ваш запрос немного позже

<b>1008</b>	Эта карта не поддерживается
<b>1009</b>	Сервис временно недоступен